

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.06.2025

№ 1556-П

**Об утверждении внесения изменений в проектную документацию по
объекту: «Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут»
подготовленную ООО ЦПИРТЭ «Главстройпроект»**

В целях реализации муниципального контракта № Ф.2022.1770 от 20.05.2022 г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут», руководствуясь статьями 6, 33, 47 Устава Устава Усть-Кутского городского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, администрация Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

постановляет:

1. Утвердить следующие внесенные изменения в проектную документацию «Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут», подготовленную ООО ЦПИРТЭ «Главстройпроект»:

1	ИЗП 819/54-09/20-1-КР	Конструктивные решения
1.1	Графическая часть лист 55	- добавлены стойки Ст-1 – 2 шт. в осях А'-2-3, А'-7-8; - скорректирована размерная цепь стоек в осях А-2-4, А-6-8, А'-2-4, 4- А'-А; - в ведомости элементов убран элемент «в»
1.2	Графическая часть лист 58	- добавлены прогоны П-1 по оси А' на схеме покрытия навесов в осях А'-А; - добавлены прогоны П-1 по оси А' на схеме покрытия пристроев в осях А'-А; - скорректирована размерная цепь прогонов на схеме покрытия пристроев в осях А'-А;
1.3	Графическая часть лист 60	- заменен узел 4/7; - заменен узел 5/7; - изменена отметка балки Б9 на разрезе 2-2 с 1.550 на 1.640
1.4	Графическая часть лист 61	- изменена отметка балки Б8 на разрезе 3-3 с 2.100 на 1.680
1.5	Графическая часть лист 62	- изменена отметка балки Б8 на разрезе 4-4 с 2.100 на 2.205 - на разрезе 8-8 убран элемент «в»
1.6	Графическая часть лист 66	- на схеме расположения элементов фахверка по оси А скорректирована размерная цепь; - на схеме расположения элементов фахверка по оси А изменена отметка РФ1 с 1.120 на 1.140; - на схеме расположения элементов фахверка по оси Д

		скорректирована размерная цепь; - на схеме расположения элементов фахверка по оси Д изменена отметка РФ1 с 4.860 на 4.900; - на схеме расположения элементов фахверка по оси Д изменена отметка РФ1 с 4.200 на 4.260; - на схеме расположения элементов фахверка по оси Д указана отметка РФ1 верха дверного проема 2.430;
1.7	Графическая часть лист 67	- на схеме расположения элементов фахверка пристроев в осях 2-4, 6-8 изменена отметка РФ1 с 2.200 на 2.270; - на схеме расположения элементов фахверка пристроев в осях А-А' скорректирована размерная цепь; - на схеме расположения элементов фахверка по оси 1 прогон РФ1 на отм. +2.160 и отм. +8.050 укорочен по обрез окна; изменены отметки с +7.050 на +7.030, с +4.050 на +4.030; скорректирована размерная цепь - на схеме расположения элементов фахверка по оси 9 прогон РФ1 на отм. +2.130 и отм. +8.050 укорочен по обрез окна; изменены отметки с +7.050 на +7.020, с +4.050 на +4.020; добавлен узел 38.1(73) по оси Д на отм. +12.600 с четырьмя болтами; скорректирована размерная цепь
1.8	Графическая часть лист 69	- узел 11/14, разрез 4-4 убраны косынки по цифровым и буквенным осям; - узел 12/8, разрез 6-6 убрана косынка по буквенной оси;
1.9	Графическая часть лист 70	- узел 15/14, разрез 1-1 изменена толщина косынки с 8 мм на 6 мм; - узел 16/13, разрез 2-2 изменена толщина косынки с 8 мм на 6 мм;
1.10	Графическая часть лист 71	- узел 23/7, разрез 2-2 изменена длина фасонной пластины 460+500 на 500+500, изменена толщина торцевых пластин и косынок связи Св1 и распорки Р1 с 8 мм на 10 мм, убран опорный уголок L90x8, убрана монтажная сварка Св1, Р1. На связях Св1 и распорках Р1 убраны пластины компенсаторы t4; - узел 24/13, разрез 3-3 изменена длина фасонной пластины 440+390 на 500+500, изменена толщина торцевых пластин и косынок связи Св1 и распорки Р1 с 8 мм на 10 мм, убрана монтажная сварка Св1, Р1. На связях Св1 и распорках Р1 убраны пластины компенсаторы t4; - узел 25/13, разрез 4-4 изменена толщина накладок-пластин с 8 мм на 10 мм; - узел 26/13, разрез 5-5 изменена толщина всех пластин и косынок на 10 мм, на распорках Р1 убраны пластины компенсаторы t4; - узел 27/13, разрез 6-6 изменена длина фасонной пластины 440+390 на 500+500, изменена толщина торцевых пластин и косынок связи Св1 и распорки Р1 с 8 мм на 10 мм, убрана монтажная сварка Св1, Р1. На связях Св1 и распорках Р1 убраны пластины компенсаторы t4;
1.11	Графическая часть лист 72	- узел 30/10, разрез 2-2 изменена длина фасонной пластины 360+360 на 500+500, изменена толщина торцевых пластин и косынок связи Св1 и распорки Р1 с 8 мм на 10 мм, убрана монтажная сварка Св1, Р1. На связях Св1 и распорках Р1

		убраны пластины компенсаторы t4; - узел 36/7, разрез 8-8 убраны косынки по буквенной оси, изменена толщина торцевых пластин и косынок связи Св1 с 8 мм на 10 мм, убрана монтажная сварка Св1. На связи Св1 убраны пластины компенсаторы t4;
1.12	Графическая часть лист 73	- узел 38/7 изменена толщина торцевых пластин и косынок связи Св1 с 8 мм на 10 мм, убрана монтажная сварка Св1;
1.13	Графическая часть лист 79	- площадка на отм. +6.500: изменена маркировка Поз.1 с [16П на [22П; - изменено сечение в спецификации на отправочные элементы ПЛ № поз.1 с [16П на [22П;

2. Начальнику отдела информационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации
Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения)



С.В. Никитин